

Technické zařazení: 09-LED-P-SL-07-2013

LED Halový reflektor

Čísla výrobků: SWS-HB-515.200; SWS-HBD-515.200; SWS-HB-515.400



Specifikace

Výrobek	SWS-HB-515.200	SWS-HBD-515.200	SWS-HB-515.400
Produkt	LED Halový reflektor	LED Halový reflektor	LED Halový reflektor
Spotřeba	200 W	200 W	400 W
Počet LED / Značka	1 kus / Bridgelux	1 kus / Bridgelux	1 kus / Bridgelux
CRI	≥ 75 RA	≥ 75 RA	≥ 75 RA
Životnost	> 50,000 hodin	> 50,000 hodin	> 50,000 hodin
Barevná teplota	2.700 K-6.500 K	2.700 K-6.500 K	2.700 K-6.500 K
Světelný tok	16.200 lm	16.200 lm	29.200 lm
Rozměry ŠxV	230 x 250 mm	230 x 250 mm	328 x 280 mm
Kryt	průhledný	průhledný	průhledný
Výrobce	Meanwell	Meanwell/stmívatelné	Meanwell
Úhel záření	110° nebo 40°	110° nebo 40°	110° nebo 40°
Hmotnost žářiče	12,5 kg	12,5 kg	20,0 kg
Vstupní napětí	85~265 V	85~265 V	85~265 V
Certifikáty	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS